BELLHOGAR decoración

bellhogar.com

Catálogo PERGO

VINÍLICO

PORTADA: ROBLE GRIS LAGO, V3507-40227

EMBRACE REALNESS

Suelos auténticos para personas de verdad que necesitan ese salto a la naturaleza, ese caminar por el borde. Como creadores del suelo laminado, en Pergo conocemos mejor que la mayoría la importancia de disfrutar de suelos bonitos y auténticos. Nos encanta la emoción de un nuevo reto. La autenticidad nos importa.

Al igual que a nuestros clientes, buscamos un trato de verdad. La sensación de honestidad de hacer lo correcto. Como mantener el interés en casa después de una larga jornada de trabajo. Solo una pequeña sacudida que te mantiene vivo y en, el fondo, ¡sienta bien!

Nuestra historia (3)

Lo que hace que nuestro vinilo sea diferente (4)

Rigid Click vinyl (6)

Colecciones y dimensiones (10)

Ponga un poco de color en su interior (20)

Autoinstalación (28)

ES 2100111-01

ROBLE BOSQUE CRUDO, V3507-40218

Realidad nórdica sobre la que caminar

NUESTRA HISTORIA

Somos una verdadera marca de suelos de interiores escandinava. ¿Qué significa eso? En Pergo, nos centramos en un diseño que respira realidad, sencillez y funcionalidad.

Pergo inventó el **suelo laminado** y también desarrolla algunos de los mejores **suelos de vinilo y madera**. Sabemos lo importante que es tu hogar para ti. Nuestro objetivo es hacer que te sientas a gusto, en todos los sentidos. Nuestros suelos son para gente real que vive su propia vida.

Nos esforzamos por ofrecer calidad por encima de todo. Está en los productos que fabricamos y en las decisiones que tomamos. Usamos las materias primas de manera responsable, reciclamos minucionamente y producimos de manera ecoenergética. El resultado es un suelo sostenible que aguanta perfectamente los golpes.

Porque sabemos que no quieres estar pendiente del suelo todo el tiempo. Prefieres pasarlo bien y aprovechar el día.

ROBLE BEIGE ESCOCÉS, V3531-40176

El vinilo en todo su esplendor

LO QUE HACE QUE NUESTRO VINILO SEA DIFERENTE

Si quieres un suelo de aspecto natural y fácil de mantener, el vinilo Pergo es el suelo de tus sueños. Nuestro equipo de I+D establece el estándar, con diseños únicos que parecen reales.

“

Los diseños en vinilo de Pergo evocan la auténtica diversidad natural.

CALIZA GRIS OSCURO, V3520-40174

ROBLE GRIS ALASKA, V3507-40229

Nuestro objetivo es ofrecer belleza y variedad. Por eso, los diseños de los suelos Pergo constan de varias planchas con patrones variables. No hay nada más real que **la diversidad natural**. Pero su aspecto no es la única característica que distingue a nuestro vinilo. Porque sabemos que la vida moderna también es activa, hemos dotado a nuestro vinilo de **una capa superior**. Esta capa protege el suelo contra las manchas, la suciedad y los arañazos. El vinilo Pergo también es resistente al agua hasta su núcleo. Es fácil de mantener y muy higiénico.

Su delgadez lo convierte en una opción de suelo renovable: no es necesario retirar el suelo existente. Como ventaja adicional, el sistema de instalación con clic es fácil de utilizar, incluso en lugares estrechos. Además, nuestros productos están **100% libres de ortoftalatos**, para conseguir una atmósfera del hogar aún más limpia. Hay dos categorías principales de vinilo Pergo: Rigid Click y Flex Click. La gama Rigid Click es ultrarresistente, ideal para superficies irregulares, mientras que el suelo Flex Click es extremadamente cómodo y perfecto para superficies más lisas. El suelo Pergo Flex se monta mediante un sistema de instalación con clics o se pega a la superficie, que debe estar perfectamente alisada.

i **¿Te mueres de ganas por saber más sobre Flex Click o Flex Glue?** Dale la vuelta a este folleto y sigue leyendo. Consulte las instrucciones de instalación en pergo.es.

VER EL RODAPIÉ
A JUEGO (P.25)

ROBLE NATURAL EIFEL, V3531-40180



Fuerza asombrosa con Rigid Click

VINILO QUE DURA, Y DURA, Y DURA

En Pergo, nos encanta tu estilo de vida lleno de energía. Con Rigid Click, combinamos la belleza con la fuerza. Nuestros suelos de vinilo rígido pueden resultar engañosos: su aspecto y su sensación son los de la madera y la piedra auténticas. Los detalles son impresionantes, al igual que la variedad de texturas y colores.

El suelo Pergo Rigid Click es muy resistente. El núcleo es **ultrafuerte** y la capa superior es **extremadamente resistente**, mientras que el vinilo es muy delgado. En otras palabras, tu suelo Rigid Click es tan fuerte como tú.

¿Alguna ventaja más? Pergo Rigid Click se instala en un abrir y cerrar de ojos, incluso sobre superficies irregulares. La base **apenas necesita preparación**, gracias a la fuerza del vinilo y a **la fácil instalación con clics**.

Los suelos Rigid Click son también 100% impermeables una vez instalados. **¿Sistema de clic impermeable?** Comprobado. **¿Vinilo repelente al agua?** Comprobado. Puedes cocinar o derramar líquidos sobre él —¡vaya!— sin preocuparte de nada.

Cada suelo Rigid Click es de calidad profesional, nuestro nivel máximo, por eso es **extraduradero** y tiene una **garantía de 25 años**.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y LA GARANTÍA EN PERGO.ES

“

El núcleo extremadamente sólido hace que el suelo sea duradero.

ROBLE NATURAL ARDECHE, V3507-40220

ES EN EL SUELO DONDE HAGO MIS COMPOSICIONES; DONDE REFLEXIONO Y OBSERVO LO QUE HE HECHO.

LA AUTENTICIDAD SEGÚN
MIRA SOHLÉN, ARTISTA DE LOS TAPICES

"Mi trabajo consiste en dejar que el proceso dicte el resultado, pero también en crear cada detalle con mis propias manos. Es en el suelo donde empiezo. Es donde hago mis composiciones, donde reflexiono y observo lo que he hecho."

Colecciones y dimensiones

EL COLOR Y EL TAMAÑO SIN DUDA IMPORTAN

Con el vinilo Pergo, no tienes que conformarte con menos de lo que quieres. La variedad de colores y texturas en la gama Rigid Click es impresionante, así que seguro que encuentras justo lo que te guste. Y puedes elegir entre tres tamaños de planchas diferentes. ¡Da rienda suelta a tu imaginación!

“

Deje que su casa destaque
con tablones del tamaño perfecto.

ROBLE OSCURO EIFEL, V3531-40178

Glomma **pro**

1494 × 209 mm 5 mm

La plancha Glomma pro es la opción que hace que tu casa respire. Las planchas tienen un tamaño generoso, aportando sensación de amplitud a las habitaciones. Sus texturas y variaciones evocan la naturaleza, dando un toque limpio y realista.

VER EL COLOR A JUEGO CON SU SUELO DE RODAPIÉS Y PERFILES (P.23 Y 25)

VER ACABADO EN INTERIOR (P.13)

Roble Beige Irlandés
RIGID CLICK V3531-40182

VER ACABADO EN INTERIOR (P.6)

Roble Natural Eifel
RIGID CLICK V3531-40180

Roble Natural Irlandés
RIGID CLICK V3531-40183

VER ACABADO EN INTERIOR (P.13)

Roble Blanco Escocés
RIGID CLICK V3531-40177

Roble Gris Eifel
RIGID CLICK V3531-40179

VER ACABADO EN INTERIOR (P.3 & 22)

Roble Beige Escocés
RIGID CLICK V3531-40176

Roble Gris Irlandés
RIGID CLICK V3531-40184

Roble Gris Escocés
RIGID CLICK V3531-40175

Roble Marrón Eifel
RIGID CLICK V3531-40181

VER ACABADO EN INTERIOR (P.10)

Roble Oscuro Eifel
RIGID CLICK V3531-40178

ROBLE BLANCO ESCOCÉS, V3531-40177

VER EL RODAPIÉ A JUEGO (P.25)

ROBLE BEIGE IRLANDÉS, V3531-40182

Namsen **pro**

1251 × 189 mm 5 mm

La plancha Namsen pro es muy agradable y es perfecta para cualquier estancia. Esta gama se distingue por sus diseños de marcado aspecto natural, pudiendo llegar a sentir las rugosidades y detalles de nudos de la madera natural.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

VER ACABADO EN INTERIOR (P.14)

Roble Blanco Alaska
RIGID CLICK V3507-40230

VER ACABADO EN INTERIOR (P.4)

Roble Gris Alaska
RIGID CLICK V3507-40229

Roble Claro Lago
RIGID CLICK V3507-40226

Roble Gris Noruego
RIGID CLICK V3507-40216

Roble Ahumado Cabaña
RIGID CLICK V3507-40223

Roble Claro Ardeche
RIGID CLICK V3507-40221

Roble Beige Noruego
RIGID CLICK V3507-40215

VER ACABADO EN INTERIOR (P.2&21)

Roble Bosque Crudo
RIGID CLICK V3507-40218

Roble Bosque Natural
RIGID CLICK V3507-40219

Roble Claro Cabaña
RIGID CLICK V3507-40224

VER ACABADO EN INTERIOR (P.8)

Roble Natural Ardeche
RIGID CLICK V3507-40220

VER ACABADO EN INTERIOR (P.18)

Roble Gris Lago
RIGID CLICK V3507-40227

Roble Natural Cabaña
RIGID CLICK V3507-40222

Roble Oscuro Lago
RIGID CLICK V3507-40228

Roble Oscuro Noruego
RIGID CLICK V3507-40217

Roble Oscuro Cabaña
RIGID CLICK V3507-40225

Viskan **pro**

610 × 303 mm 5 mm

La gama Viskan pro está pensada para los verdaderos amantes de la piedra. Las baldosas de vinilo rígido parecen de verdad, siendo menos frágiles que, por ejemplo, el mármol que más te guste. Y con Viskan Pro consigues el aspecto que buscas sin la frialdad de la piedra.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

CALIZA BEIGE, V3520-40173

PERGO.ES

Alpes Blanco Piedra
RIGID CLICK V3520-40169

VER ACABADO EN INTERIOR (P.16)

Caliza Beige
RIGID CLICK V3520-40173



Caliza Gris
RIGID CLICK V3520-40172

Alpes Gris Piedra
RIGID CLICK V3520-40171

VER ACABADO EN INTERIOR (P.5)

Caliza Gris Oscuro
RIGID CLICK V3520-40174

Alpes Negro Piedra
RIGID CLICK V3520-40170

LAS HERRAMIENTAS ONLINE LIDERAN EL CAMINO

¿Quiere echar un vistazo a cómo quedará el suelo de sus sueños en su casa? ¿O quiere que seleccionemos algunas opciones atractivas de suelos para usted? ¡Encantados de ayudarle!

VISITE FLOORLAB Y FLOORFINDER
EN **PERGO.ES**

Floorlab

¿Quieres ir un paso más allá? En nuestra herramienta en línea Floorlab (laboratorio de suelo) puedes ver previamente el suelo que tú quieras en tu propio interior. De esa manera, puedes probar el aspecto real de la opción que hayas elegido. ¡Comprúebalo tú mismo!

Floorfinder

Una gran variedad es genial, pero ¿cómo elegir la opción de suelo que sea perfecta para ti? Con el Floorfinder (buscador de suelos) en línea, te ayudamos a decidir en unos pasos sencillos, centrados claramente en tu estilo personal y tus necesidades específicas.

BAILAR TIENE QUE VER CON EL TACTO Y CÓMO CONECTAS CON EL ESPACIO EN EL QUE TE ENCUENTRAS. SIN DUDA NECESITAS SENTIRLO.

LA AUTENTICIDAD SEGÚN
WIM VANLESSEN, BAILARÍN DE BALLET

"Como artista, no puedes ocultar tu personalidad. Creo que esto mismo es válido para todo lo que se hace con el corazón. Bailar tiene que ver con el tacto y cómo conectas con el espacio en el que te encuentras. Sin duda necesitas sentirlo."

VER EL PERFIL A JUEGO (P.23)

“

Lleve su suelo al siguiente nivel.

Un acabado real y rápido

PONGA UN POCO DE COLOR EN SU INTERIOR

El suelo de tus sueños merece un acabado perfecto. Tampoco sales a la calle con un complemento que no vaya a juego con tu vestimenta, ¿verdad? Por eso Pergo desarrolla rodapiés y perfiles adecuados para cada piso de su gama. Gracias a nuestra amplia gama de productos, puedes llevar el aspecto de tus interiores un nivel más allá.

Y tener una casa preciosa no tiene por qué ser difícil. Nuestros suelos y accesorios se instalan en un abrir y cerrar de ojos. Las juntas con clics en un suelo Pergo se unen fácilmente. El cierre es impecable. No lo dudes, si te apetece arremangarte y hacerlo sin ayuda de nadie.

PERGO OFRECE

- SUBSUELOS
- PERFILES DE COLORES A JUEGO
- PERFILES DE ALUMINIO
- RODAPIÉS
- INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

ROBLE BOSQUE CRUDO, V3507-40218

SUBSUELOS

Material de base Comfort

Buen aislamiento acústico. Material de base integral para cada habitación con un buen aislamiento acústico.
15 m² / rollo
Grosor: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Material de base Heat

La mejor solución para el aislamiento acústico de la habitación. Adecuado para habitaciones con luz solar directa (ventanas grandes) y la mejor opción para calefacción por suelo radiante.
10 m² / rollo
Grosor: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Material de base Transit

Mejor aislamiento acústico de los impactos en las habitaciones vecinas, ideal para la primera planta y para apartamentos.
15 m² / rollo
Grosor: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

ROBLE BEIGE ESCOCÉS, V3531-40176

PERFILES

PERFILES DE COLORES A JUEGO

5 aplicaciones con 1 perfil

Termine su suelo Pergo a la perfección. Corte el perfil completo según la forma deseada con el cuchillo incluido.



Perfil completo para cortar

Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Perfil de acabado

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, la pared, una ventana o un umbral.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Perfil de expansión

Para cubrir la junta de expansión entre dos suelos a la misma altura.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Perfil de adaptación

Para cubrir la junta de expansión entre un suelo más alto y uno más bajo.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Perfil de transición

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, una moqueta.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Perfil de escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN Y LA GARANTÍA VISITE PERGO.ES

PERFILES DE ALUMINIO

Perfil multifuncional

El perfil multifuncional
Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.
Color: plateado
Superficie: aluminio

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm

Perfil de expansión

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVREXPCOMSILV

Perfil de adaptación

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVRADPCOMSILV

Perfil de acabado

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVRENPCOMSILV

Perfil de escalón, clic

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y escalones. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad.
Color: plateado

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm

Perfil de escalón, externo

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.
Color: plateado

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm

Perfil de escalón, interno

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.
Color: plateado

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm

RODAPIÉS

Rodapié, se puede pintar

Rodapié resistente a la humedad que se puede pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.
Color: blanco y pintable
Superficie y núcleo: poliestireno a prueba de agua.
Núcleo: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Rodapiés de colores a juego

Color a juego: vea la matriz correspondiente para el número de artículo.
Superficie: resistente al desgaste y al rayado.
Núcleo: MDF
Adaptable a 40 mm de altura. 8 piezas de conexión recta y 8 de esquina incluidas / paquete (6 rodapiés).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

SOLO PARA RODAPIÉ DE COLOR A JUEGO

¿Busca un acabado resistente a la humedad?

Optimice su suelo Rigid Click con un acabado resistente a la humedad. Asegure el suelo con:

1

TIRA DE ESPUMA DE PE
NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Rellene las juntas de expansión con la tira de espuma de PE con soporte adhesivo.

2

SILICONA
PGKITTRANSP (ver p.30)

Para un acabado invisible y resistente a la humedad.

3

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Tira transparente en rollo para un acabado resistente a la humedad del rodapié de color a juego.

Tenemos todo lo que necesitas

1

COLA
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende con facilidad, garantiza una rápida adherencia y ofrece la máxima resistencia.

2

MULTIGLUE
PGGLUE290, 290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.

3

SELLADORA DE COLOR
PGKIT(-), 310 ml

Para un bonito acabado entre los rodapiés y la pared. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa. Consulte la matriz de colores a juego en la pág.30. Nunca utilizar directamente sobre un suelo de vinilo Pergo.

4

SILICONA
PGKITTRANSP, 310 ml

Para un acabado invisible y resistente a la humedad.

5

CINTA AUTOADHESIVA
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta autoadhesiva para sellar las uniones del material de base (subsuelos).

6

PIEZAS DE CONNEXION
NEPLUG, 48 uds

Conecte fácilmente sus rodapiés con estos conectores. Solo para rodapiés PGVSK(-). 24 conectores esquineros + 24 conectores rectos.

7

EMBELLECEDORES PARA TUBERÍAS
PGRCINOX15, acero inoxidable

Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable

Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

8

GLUE TROWEL
PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m².

9

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE FLEX VINYL
PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90º. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos. **Use la herramienta PGVTOOL para la instalación de nuestro Flex Vinyl.**

10

CORTADOR
PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 6 cuchillas. El recambio incluye 40 cuchillas.

11

KIT DE INSTALACIÓN (RIGID VINYL)
PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje. **Use la herramienta PGTOOL para la instalación de nuestro Rigid Vinyl.**

ESPACIADORES ADICIONALES
PGSPACER, 48 uds

12

LIMPIEZA DE LOS SUELOS DE VINILO
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.

13

CERA REPARADORA
PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

14

KIT DE LIMPIEZA
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.

Sistema de clic Uniclic™

AUTOINSTALACIÓN

¿QUIERE INSTALAR SU PROPIO SUELO?

¡Felicidades, diviértase! Su suelo está tan solo a un clic de distancia. **Elija el método que mejor se adapte a sus necesidades y le guiaremos en cada paso del camino.**

SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO

¿Necesita más información sobre la instalación o la preparación del subsuelo?
Consulte las instrucciones de instalación y el vídeo paso a paso. **Escanee el código o visite pergo.es**

PERGO RIGID VINYL

1. Capa superior protectora de gama alta resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste; extra mate para un aspecto auténtico
2. Capa decorativa de vinilo impreso
3. Capa de vinilo flexible para una sensación de aislamiento acústico, suavidad, calidez y confort
4. Núcleo de compuesto rígido que hace innecesaria la nivelación de algunos subsuelos. Dos capas rígidas reforzadas con fibra de vidrio evitan que el suelo se abombe.

FÁCIL INSTALACIÓN El sistema Uniclic® hace que la instalación se realice de forma rápida y sencilla. Simplemente encaje los tablones en su lugar utilizando uno de los dos métodos y en nada habrá terminado.

PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie del vinilo Pergo ofrece un acabado multicapa protector del suelo. La capa superior protectora proporciona resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste, además de un fácil mantenimiento.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS La superficie de vinilo de Pergo está formada por varias capas. En combinación con el material de núcleo denso, confiere al suelo una resistencia frente a los impactos muy elevada y un bajo margen residual, lo cual protege el suelo frente a posibles daños.damage.

SILLAS CON RUEDAS La estructura multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se ha diseñado para soportar los daños provocados por las sillas con ruedas.

AISLAMIENTO ACÚSTICO El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y cómoda al andar.

RESISTENCIA AL FUEGO Los suelos de vinilo Pergo tienen una elevada resistencia natural al fuego. Están diseñados para cumplir toda la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Nuestro sistema de resistencia a la humedad es la combinación del suelo resistente a la humedad con una unión en clic fuerte y sólida. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.

HIGIÉNICO Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de productos químicos limpiadores necesarios.

FÁCIL MANTENIMIENTO La capa superior protectora de Pergo es resistente a la suciedad y le ofrece un bajo mantenimiento y una limpieza sin esfuerzo. El sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en la junta.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

M1

Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.

Matriz de correspondencia de colores

ACABADO	CÓDIGO	5-EN-1 PERFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	RODAPIÉ 12 × 58 MM PGVSK(-)	SELLADORA 310 ML PGKIT(-)
Roble Gris Escocés	V3531-40175	40175	40175	04
Roble Beige Escocés	V3531-40176	40176	40176	03
Roble Blanco Escocés	V3531-40177	40177	40177	02
Roble Oscuro Eifel	V3531-40178	40178	40178	08
Roble Gris Eifel	V3531-40179	40179	40179	02
Roble Natural Eifel	V3531-40180	40180	40180	03
Roble Marrón Eifel	V3531-40181	40181	40181	06
Roble Beige Irlandés	V3531-40182	40182	40182	03
Roble Natural Irlandés	V3531-40183	40183	40183	04
Roble Gris Irlandés	V3531-40184	40184	40184	04
Roble Beige Noruego	V3507-40215	40215	40215	03
Roble Gris Noruego	V3507-40216	40216	40216	03
Roble Oscuro Noruego	V3507-40217	40217	40217	–
Roble Bosque Crudo	V3507-40218	40218	40218	04
Roble Bosque Natural	V3507-40219	40219	40219	04
Roble Natural Ardeche	V3507-40220	40220	40220	05
Roble Claro Ardeche	V3507-40221	40221	40221	04
Roble Natural Cabaña	V3507-40222	40222	40222	04
Roble Ahumado Cabaña	V3507-40223	40223	40223	03
Roble Claro Cabaña	V3507-40224	40224	40224	05
Roble Oscuro Cabaña	V3507-40225	40225	40225	08
Roble Claro Lago	V3507-40226	40226	40226	02
Roble Gris Lago	V3507-40227	40227	40227	–
Roble Oscuro Lago	V3507-40228	40228	40228	08
Roble Gris Alaska	V3507-40229	40229	40229	02
Roble Blanco Alaska	V3507-40230	40230	40230	02
Alpes Blanco Piedra	V3520-40169	40169	40169	01
Alpes Negro Piedra	V3520-40170	40170	40170	–
Alpes Gris Piedra	V3520-40171	40171	40171	02
Caliza Gris	V3520-40172	40172	40172	02
Caliza Beige	V3520-40173	40173	40173	01
Caliza Gris Oscuro	V3520-40174	40174	40174	–

Información general del producto

Rigid Click	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/ PAQUETE	M²/ PAQUETE	KG/ PAQUETE	PAQUETE/ PALÉ	M²/ PALÉ
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Características	RIGID CLICK
Capa de uso con resistencia a arañazos, manchas y desgaste	Superior Protective top layer
Método de instalación	Uniclic™
Resistente a la humedad	Sí
Libre de ortoftalatos	Sí
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)	25 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)	5 años (previa solicitud hasta 15 años)

Información técnicat	MÉTODO DE PRUEBA/NORMA	RIGID CLICK
Clase de uso	ISO10582	33
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 425	Ningún daño
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	EN 12667	0,025 m² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Comfort)	EN 12667	0,045 m² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Heat)	EN 12667	0,035 m² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Transit)	EN 12667	0,070 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Estabilidad dimensional, contracción / dilatación	ISO 23999	≤ 0,15%
Resistencia al desgaste	EN13329 annex E	≥ 2000 ciclos

UNILIN
Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

PORTADA: ROBLE MONTAÑA BEIGE, V3107-40161

EMBRACE REALNESS

Suelos auténticos para personas de verdad que necesitan ese salto a la naturaleza, ese caminar por el borde. Como creadores del suelo laminado, en Pergo conocemos mejor que la mayoría la importancia de disfrutar de suelos bonitos y auténticos. Nos encanta la emoción de un nuevo reto. La autenticidad nos importa.

Al igual que a nuestros clientes, buscamos un trato de verdad. La sensación de honestidad de hacer lo correcto. Como mantener el interés en casa después de una larga jornada de trabajo. Solo una pequeña sacudida que te mantiene vivo y en, el fondo, ¡sienta bien!

Nuestra historia (3)

Lo que hace que nuestro vinilo sea diferente (4)

Flex Click & Flex Glue vinyl (6)

Colecciones y dimensiones (8)

Ponga un poco de color en su interior (20)

Autoinstalación (28)

ROBLE PLAYA DE ARENA, V3131-40103

VER EL RODAPIÉ
A JUEGO (P.25)

Realidad nórdica sobre la que caminar

NUESTRA HISTORIA

Somos una verdadera marca de suelos de interiores escandinava. ¿Qué significa eso? En Pergo, nos centramos en un diseño que respira realidad, sencillez y funcionalidad.

Pergo inventó el **suelo laminado** y también desarrolla algunos de los mejores **suelos de vinilo y madera**. Sabemos lo importante que es tu hogar para ti. Nuestro objetivo es hacer que te sientas a gusto, en todos los sentidos. Nuestros suelos son para gente real que vive su propia vida.

Nos esforzamos por ofrecer calidad por encima de todo. Está en los productos que fabricamos y en las decisiones que tomamos. Usamos las materias primas de manera responsable, reciclamos minucionamente y producimos de manera ecoenergética. El resultado es un suelo sostenible que aguanta perfectamente los golpes.

Porque sabemos que no quieres estar pendiente del suelo todo el tiempo. Prefieres pasarlo bien y aprovechar el día.

TRAVERTINO CREMA, V3120-40046

El vinilo en todo su esplendor

LO QUE HACE QUE NUESTRO VINILO SEA DIFERENTE

Si quieres un suelo de aspecto natural y fácil de mantener, el vinilo Pergo es el suelo de tus sueños. Nuestro equipo de I+D establece el estándar, con diseños únicos que parecen reales.

“

Los diseños en vinilo de Pergo evocan la auténtica diversidad natural.

ROBLE BRITÁNICO, V3131-40098

CEMENTO CLARO, V3120-40049

Nuestro objetivo es ofrecer belleza y variedad. Por eso, los diseños de los suelos Pergo constan de varias planchas con patrones variables. No hay nada más real que **la diversidad natural**. Pero su aspecto no es la única característica que distingue a nuestro vinilo. Porque sabemos que la vida moderna también es activa, hemos dotado a nuestro vinilo de **una capa superior**. Esta capa protege el suelo contra las manchas, la suciedad y los arañazos. El vinilo Pergo también es resistente al agua hasta su núcleo. Es fácil de mantener y muy higiénico.

Su delgadez lo convierte en una opción de suelo renovable: no es necesario retirar el suelo existente. Como ventaja adicional, el sistema de instalación con clic es fácil de utilizar, incluso en lugares estrechos. Además, nuestros productos están **100% libres de ortoftalatos**, para conseguir una atmósfera del hogar aún más limpia. Hay dos categorías principales de vinilo Pergo: Rigid Click y Flex Click. La gama Rigid Click es ultrarresistente, ideal para superficies irregulares, mientras que el suelo Flex Click es extremadamente cómodo y perfecto para superficies más lisas. El suelo Pergo Flex se monta mediante un sistema de instalación con clics o se pega a la superficie, que debe estar perfectamente alisada.

i **¿Te mueres de ganas por saber más sobre Rigid Click?** Dale la vuelta a este folleto y sigue leyendo. Consulte las instrucciones de instalación en pergo.es.

CEMENTO METAL OXIDADO, V3120-40045

La increíble comodidad de Flex Vinyl

TAN FÁCIL DE INSTALAR COMO LO AGRADABLE QUE RESULTA A LA VISTA

Con Flex Click, Pergo ha desarrollado una gama de suelos suaves al tacto, silenciosos y muy bonitos. Los diseños imitan perfectamente la madera o el hormigón, para darte una dosis diaria de realismo.



“

Su dosis diaria de autenticidad.

PERGO PROTECTIVE TOPLAYER

En un suelo Flex Click no tienes que caminar sobre cáscaras de huevo. El suelo está sellado con **una tecnología especial**, haciéndolo **resistente a los arañazos y las manchas**.

PERGO EASY INSTALLATION

Esperar está sobrevalorado, ¿no crees? El suelo Flex Click se disfruta con facilidad, gracias a su **instalación sin esfuerzo**. Mínima preparación, vinilo fácil de cortar y un resultado limpio.

PERGO SOFT AND SILENT

Un suelo Flex Click es **delgado** e increíblemente **cómodo**. No da una sensación fría ni dura y es un placer caminar sobre él. El suelo flexible **absorbe el sonido** y silencia incluso los pasos rápidos.

PERGO DIMENSIONAL STABLE

Instalado sobre capa de subsuelo calefactante Flex Click ofrece **una estabilidad dimensional excelente**, ideal para zonas con un intervalo de temperatura variable. Flex Glue ofrece el suelo **más estable**; el suelo no se expande ni se encoge si está encolado.

PERGO 20/25 YEARS WARRANTY

El suelo Flex Click está disponible en dos niveles de calidad: Premium y Optimum. Los suelos Premium tienen **una garantía de 20 años**, mientras que los Optimum son **extraduraderos** y ofrecen **una garantía de hasta 25 años**.

Colecciones y dimensiones

LA COMODIDAD NO TIENE TAMAÑO

El vinilo Pergo ofrece un sinfín de posibilidades. Flex Click consta de una amplia gama de planchas y baldosas de vinilo en diferentes tamaños y diseños. A cada uno lo suyo, ¿no?

“

Atemporalidad: eso es lo que buscamos en cada diseño.

PINO NÓRDICO BLANCO, V3131-40072

Dos niveles de calidad

1. OPTIMUM

Suelos muy duraderos para uso en aplicaciones comerciales

- Clase 33
- Capa superior protectora resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste
- 25 años de garantía

2. PREMIUM

Suelos duraderos para uso doméstico

- Clase 32
- Capa superior protectora resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste
- 20 años de garantía

ROBLE MODERNO NATURAL, V3107-40018

ROBLE COSTA, V3231-40107

Modern plank

Click: 1510 x 210 mm ⌶ 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V

Glue: 1515 x 217 mm ⌶ 2,5 mm, biselado 4 lados

Las planchas Modern son anchas y largas y tienen un aspecto superlujoso. Para nosotros, la forma definitiva de comodidad es la amplitud. Y esa es la sensación que se tiene con las planchas Modern.

VER ACABADO EN INTERIOR (P.8)

Pino Nórdico Blanco

FLEX CLICK ● V2131-40072
FLEX CLICK ● V3131-40072
FLEX GLUE ● V3231-40072

Roble Lavado Gris

FLEX CLICK ● V2131-40082
FLEX CLICK ● V3131-40082
FLEX GLUE ● V3231-40082

VER ACABADO EN INTERIOR (P.10)

Roble Costa

FLEX CLICK ● V2131-40107
FLEX CLICK ● V3131-40107
FLEX GLUE ● V3231-40107

Roble Río Gris

FLEX CLICK ● V2131-40084
FLEX CLICK ● V3131-40084
FLEX GLUE ● V3231-40084

VER ACABADO EN INTERIOR (P.18)

Roble Lavado Claro

FLEX CLICK ● V2131-40079
FLEX CLICK ● V3131-40079
FLEX GLUE ● V3231-40079

Roble Danés Claro

FLEX CLICK ● V2131-40099
FLEX CLICK ● V3131-40099
FLEX GLUE ● V3231-40099

VER ACABADO EN INTERIOR (P.12)

Roble Pueblo Claro

FLEX CLICK ● V2131-40095
FLEX CLICK ● V3131-40095
FLEX GLUE ● V3231-40095

Roble Lavado Beige

FLEX CLICK ● V2131-40080
FLEX CLICK ● V3131-40080
FLEX GLUE ● V3231-40080

VER ACABADO EN INTERIOR (P.2)

Roble Playa De Arena

FLEX CLICK ● V2131-40103
FLEX CLICK ● V3131-40103
FLEX GLUE ● V3231-40103

Rob. Tierras Altas Claro

FLEX CLICK ● V2131-40100
FLEX CLICK ● V3131-40100
FLEX GLUE ● V3231-40100

Roble Pueblo Natural

FLEX CLICK ● V2131-40096
FLEX CLICK ● V3131-40096
FLEX GLUE ● V3231-40096

VER ACABADO EN INTERIOR (P.5)

Roble Británico

FLEX CLICK ● V2131-40098
FLEX CLICK ● V3131-40098
FLEX GLUE ● V3231-40098

Rob. Tierras Altas Nat. Tabl.

FLEX CLICK ● V2131-40101
FLEX CLICK ● V3131-40101
FLEX GLUE ● V3231-40101

Rob. Tierras Altas Osc.

FLEX CLICK ● V2131-40102
FLEX CLICK ● V3131-40102
FLEX GLUE ● V3231-40102

Roble Río Oscuro

FLEX CLICK ● V2131-40086
FLEX CLICK ● V3131-40086
FLEX GLUE ● V3231-40086

Roble Ciudad Negro

FLEX CLICK ● V2131-40091
FLEX CLICK ● V3131-40091
FLEX GLUE ● V3231-40091

● PREMIUM ● OPTIMUM

ROBLE PUEBLO CLARO, V3131-40095

PINO CABAÑA GRIS CLARO, V3107-40054

Classic plank

Click: 1251 × 187 mm 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V

Glue: 1256 × 194 mm 2,5 mm, biselado 4 lados

La plancha Classic es una elección atemporal, que se adapta a cualquier habitación o zona interior. Los diseños inspirados en la naturaleza proporcionan una sensación de realidad. Van desde elegantes y sutiles hasta intensos y de grano grueso.

Roble Montaña Claro
FLEX CLICK V2107-40163
FLEX CLICK V3107-40163
FLEX GLUE V3201-40163

Roble Blanco Nórdico
FLEX CLICK V2107-40020
FLEX CLICK V3107-40020
FLEX GLUE V3201-40020

Roble Moderno Gris
FLEX CLICK V2107-40017
FLEX CLICK V3107-40017
FLEX GLUE V3201-40017

VER ACABADO EN INTERIOR (P.20)

Roble Gris Claro
FLEX CLICK V2107-40036
FLEX CLICK V3107-40036
FLEX GLUE V3201-40036

Roble Montaña Beige
FLEX CLICK V2107-40161
FLEX CLICK V3107-40161
FLEX GLUE V3201-40161

VER ACABADO EN INTERIOR (P.14)

Pino Cabaña Gris Claro
FLEX CLICK V2107-40054
FLEX CLICK V3107-40054
FLEX GLUE V3201-40054

Roble Suave Gris
FLEX CLICK V2107-40164
FLEX CLICK V3107-40164
FLEX GLUE V3201-40164

Pino Cabaña Gris
FLEX CLICK V2107-40055
FLEX CLICK V3107-40055
FLEX GLUE V3201-40055

VER ACABADO EN INTERIOR (P.22)

Roble Mansión Gris Cálido
FLEX CLICK V2107-40015
FLEX CLICK V3107-40015
FLEX GLUE V3201-40015

Roble Gris Herencia
FLEX CLICK V2107-40037
FLEX CLICK V3107-40037
FLEX GLUE V3201-40037

VER ACABADO EN INTERIOR (P.9)

Roble Moderno Natural
FLEX CLICK V2107-40018
FLEX CLICK V3107-40018
FLEX GLUE V3201-40018

Roble Clásico Natural
FLEX CLICK V2107-40023
FLEX CLICK V3107-40023
FLEX GLUE V3201-40023

Roble Mansión Crudo
FLEX CLICK V2107-40013
FLEX CLICK V3107-40013
FLEX GLUE V3201-40013

Roble Claro Natural
FLEX CLICK V2107-40021
FLEX CLICK V3107-40021
FLEX GLUE V3201-40021

Roble Montaña Marrón
FLEX CLICK V2107-40162
FLEX CLICK V3107-40162
FLEX GLUE V3201-40162

Roble Moderno Café
FLEX CLICK V2107-40019
FLEX CLICK V3107-40019
FLEX GLUE V3201-40019

● **PREMIUM** ● **OPTIMUM**

Tile

o *

Click: 1300 × 320 mm 4,5 mm, biselado 4 lados
Sistema de clic PerfectFold™ V

o *

Glue: 1305 × 327 mm 2,5 mm, biselado 4 lados

La colección Tile destaca por su sensación táctil intensa. Las ranuras en V le dan un aspecto auténtico, mientras que la versión con una costura más fina es elegante y minimalista.

VER ACABADO EN INTERIOR (P.4)

Cemento Claro

FLEX CLICK	V2120-40049	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40049	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40049	OPTIMUM

Cemento Gris Cálido

FLEX CLICK	V2120-40050	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40050	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40050	OPTIMUM

Cemento Gris Oscuro

FLEX CLICK	V2120-40051	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40051	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40051	OPTIMUM

VER ACABADO EN INTERIOR (P.6)

Cemento Metal Oxidado

FLEX CLICK	V2120-40045	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40045	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40045	OPTIMUM

VER ACABADO EN INTERIOR (P.3)

Travertino Crema

FLEX CLICK	V2120-40046	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40046	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40046	OPTIMUM

Travertino Gris Claro

FLEX CLICK	V2120-40047	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40047	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40047	OPTIMUM

Pizarra Gris Scivaro

FLEX CLICK	V2120-40034	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40034	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40034	OPTIMUM

Pizarra Negro Scivaro

FLEX CLICK	V2120-40035	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40035	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40035	OPTIMUM

MÁRMOL ITALIANO, V3120-40136



Mineral Moderno Gris

FLEX CLICK	V2120-40142	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40142	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40142	OPTIMUM

Mineral Moderno Negro

FLEX CLICK	V2120-40143	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40143	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40143	OPTIMUM

Azulejos en la pared

¿Quién dice que el revestimiento debe limitarse al suelo? Nuestra gama Tile también hace milagros al pegarla en las paredes. ¿Por qué no poner azulejos con aspecto de mármol en la cocina o en el dormitorio, por ejemplo? El resultado es realmente original.

PAR A OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN VISITE PERGO.ES

VER ACABADO EN INTERIOR (P.17)

Mármol Italiano *

FLEX CLICK	V2120-40136	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40136	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40136	OPTIMUM

Cemento Gris Suave *

FLEX CLICK	V2120-40139	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40139	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40139	OPTIMUM

Cemento Beige Suave *

FLEX CLICK	V2120-40144	PREMIUM
FLEX CLICK	V3120-40144	OPTIMUM
FLEX GLUE	V3218-40144	OPTIMUM

PERGO.ES

LAS HERRAMIENTAS ONLINE LIDERAN EL CAMINO

¿Quiere echar un vistazo a cómo quedará el suelo de sus sueños en su casa? ¿O quiere que seleccionemos algunas opciones atractivas de suelos para usted? ¡Encantados de ayudarle!

VISITE FLOORLAB Y FLOORFINDER
EN **PERGO.ES**

Floorlab

¿Quieres ir un paso más allá? En nuestra herramienta en línea Floorlab (laboratorio de suelo) puedes ver previamente el suelo que tú quieras en tu propio interior. De esa manera, puedes probar el aspecto real de la opción que hayas elegido. ¡Comprúebalo tú mismo!

Floorfinder

Una gran variedad es genial, pero ¿cómo elegir la opción de suelo que sea perfecta para ti? Con el Floorfinder (buscador de suelos) en línea, te ayudamos a decidir en unos pasos sencillos, centrados claramente en tu estilo personal y tus necesidades específicas.

“

Lleve su suelo al siguiente nivel.

Un acabado real y rápido

PONGA UN POCO DE COLOR EN SU INTERIOR

El suelo de tus sueños merece un acabado perfecto. Tampoco sales a la calle con un complemento que no vaya a juego con tu vestimenta, ¿verdad? Por eso Pergo desarrolla rodapiés y perfiles adecuados para cada piso de su gama. Gracias a nuestra amplia gama de productos, puedes llevar el aspecto de tus interiores un nivel más allá.

Y tener una casa preciosa no tiene por qué ser difícil. Nuestros suelos y accesorios se instalan en un abrir y cerrar de ojos. Las juntas con clics en un suelo Pergo se unen fácilmente. El cierre es impecable. No lo dudes, si te apetece arremangarte y hacerlo sin ayuda de nadie.

PERGO OFRECE

- SUBSUELOS
- PERFILES DE COLORES A JUEGO
- PERFILES DE ALUMINIO
- RODAPIÉS
- INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

ROBLE GRIS CLARO, V3107-40036

VER EL RODAPIÉ A JUEGO (P.25)

SUBSUELOS

Material de base Comfort

Buen aislamiento acústico. Material de base integral para cada habitación con un buen aislamiento acústico.
15 m² / rollo
Grosor: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Material de base Heat

La mejor solución para el aislamiento acústico de la habitación. Adecuado para habitaciones con luz solar directa (ventanas grandes) y la mejor opción para calefacción por suelo radiante.
10 m² / rollo
Grosor: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Material de base Transit

Mejor aislamiento acústico de los impactos en las habitaciones vecinas, ideal para la primera planta y para apartamentos.
15 m² / rollo
Grosor: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, V3107-40015

PERFILES

PERFILES DE COLORES A JUEGO

5 aplicaciones con 1 perfil

Termine su suelo Pergo a la perfección. Corte el perfil completo según la forma deseada con el cuchillo incluido.



Perfil completo para cortar

Consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Perfil de acabado

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, la pared, una ventana o un umbral.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Perfil de expansión

Para cubrir la junta de expansión entre dos suelos a la misma altura.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Perfil de adaptación

Para cubrir la junta de expansión entre un suelo más alto y uno más bajo.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Perfil de transición

Para cubrir la junta de expansión entre el suelo y, por ejemplo, una moqueta.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Perfil de escalón

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



SCAN CODE FOR INSTRUCTION VIDEO
PERGO®

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN Y LA GARANTÍA VISITE PERGO.ES

PERFILES DE ALUMINIO

Perfil multifuncional

El perfil multifuncional
Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.
Color: plateado
Superficie: aluminio

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm

Perfil de expansión

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVREXPCOMSILV

Perfil de adaptación

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVRADPCOMSILV

Perfil de acabado

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.
Color: plateado

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm

También disponible en variante con tornillos y clavijas.

NEVRENPCOMSILV

Perfil de escalón, clic

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y escalones. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad.
Color: plateado

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm

Perfil de escalón, externo

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.
Color: plateado

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm

Perfil de escalón, interno

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones.
Color: plateado

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm

RODAPIÉS

Rodapié, se puede pintar

Rodapié resistente a la humedad que se puede pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.
Color: blanco y pintable
Superficie y núcleo: poliestireno a prueba de agua.
Núcleo: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Rodapiés de colores a juego

Color a juego: vea la matriz correspondiente para el número de artículo.
Superficie: resistente al desgaste y al rayado.
Núcleo: MDF
Adaptable a 40 mm de altura. 8 piezas de conexión recta y 8 de esquina incluidas / paquete (6 rodapiés).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

SOLO PARA RODAPIÉ DE COLOR A JUEGO

¿Quiere una protección adicional resistente a la humedad?

Asegure el suelo con:

1

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Tira transparente en rollo para un acabado resistente a la humedad del rodapié de color a juego.

Tenemos todo lo que necesitas

1

COLA
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende con facilidad, garantiza una rápida adherencia y ofrece la máxima resistencia.

2

MULTIGLUE
PGGLUE290, 290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.

3

SELLADORA DE COLOR
PGKIT(-), 310 ml

Para un bonito acabado entre los rodapiés y la pared. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa. Consulte la matriz de colores a juego en la pág.30. Nunca utilizar directamente sobre un suelo de vinilo Pergo.

4

SILICONA
PGKITTRANSP, 310 ml

Para un acabado invisible y resistente a la humedad.

5

CINTA AUTOADHESIVA
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta autoadhesiva para sellar las uniones del material de base (subsuelos).

6

PIEZAS DE CONNEXION
NEPLUG, 48 uds

Conecte fácilmente sus rodapiés con estos conectores. Solo para rodapiés PGVSK(-). 24 conectores esquineros + 24 conectores rectos.

7

EMBELLECEDORES PARA TUBERÍAS
PGRCINOX15, acero inoxidable

Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable

Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

8

GLUE TROWEL
PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m².

9

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE FLEX VINYL
PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90º. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos. **Use la herramienta PGVTOOL para la instalación de nuestro Flex Vinyl.**

10

CORTADOR
PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 6 cuchillas. El recambio incluye 40 cuchillas.

11

KIT DE INSTALACIÓN (RIGID VINYL)
PGTOOL

Todo lo que necesita en una caja. Contiene un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje. **Use la herramienta PGTOOL para la instalación de nuestro Rigid Vinyl.**

ESPACIADORES ADICIONALES
PGSPACER, 48 uds

12

LIMPIEZA DE LOS SUELOS DE VINILO
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.

13

CERA REPARADORA
PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

14

KIT DE LIMPIEZA
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.

Sistema de clic PerfectFold™ V

AUTOINSTALACIÓN

¿QUIERE INSTALAR SU PROPIO SUELO?

¡Felicidades, diviértase! Su suelo está tan solo a un clic de distancia. **Elija el método que mejor se adapte a sus necesidades y le guiaremos en cada paso del camino.**

¿Necesita más información sobre la instalación o la preparación del subsuelo?
Consulte las instrucciones de instalación y el vídeo paso a paso. **Escanee el código o visite pergo.es**

PERGO VINYL

1. Capa superior protectora de gama alta resistente a los arañazos, las manchas y el desgaste; extra mate para un aspecto auténtico
2. Capa decorativa de vinilo impreso
3. Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos
4. Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio
5. Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

FÁCIL INSTALACIÓN Con el sistema en V PerfectFold™ la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Simplemente encaje los tablones en su lugar utilizando uno de los tres métodos y en nada habrá terminado.

PROTECCION AL DESGASTE La superficie del vinilo Pergo ofrece un acabado multicapa protector del suelo. La capa superior protectora proporciona resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste, además de un fácil mantenimiento.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS La superficie de vinilo de Pergo está formada por varias capas. En combinación con el material de núcleo denso, confiere al suelo una resistencia frente a los impactos muy elevada y un bajo margen residual, lo cual protege el suelo frente a posibles daños.damage.

SILLAS CON RUEDAS La estructura multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se ha diseñado para soportar los daños provocados por las sillas con ruedas.

AISLAMIENTO ACÚSTICO El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y cómoda al andar.

RESISTENCIA AL FUEGO Los suelos de vinilo Pergo tienen una elevada resistencia natural al fuego. Están diseñados para cumplir toda la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Nuestro sistema de resistencia a la humedad es la combinación del suelo resistente a la humedad con una unión en clic fuerte y sólida. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.

HIGIÉNICO Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de productos químicos limpiadores necesarios.

FÁCIL MANTENIMIENTO La capa superior protectora de Pergo es resistente a la suciedad y le ofrece un bajo mantenimiento y una limpieza sin esfuerzo. El sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en la junta.

Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.

Matriz de correspondencia de colores

ACABADO	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-EN-1 PERFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	RODAPIÉ 12 × 58 MM PGVSK(-)	SELLADORA 310 ML PGKIT(-)
Roble Mansión Crudo	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Roble Mansión Gris Cálido	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Roble Moderno Gris	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Roble Moderno Natural	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Roble Moderno Café	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Roble Blanco Nórdico	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Roble Claro Natural	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Roble Clásico Natural	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Roble Gris Claro	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Roble Gris Herencia	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Pino Cabaña Gris Claro	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Pino Cabaña Gris	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Roble Montaña Beige	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Roble Montaña Marrón	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Roble Montaña Claro	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Roble Suave Gris	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Pizarra Gris Scivaro	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Pizarra Negro Scivaro	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Cemento Metal Oxidado	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Travertino Crema	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Travertino Gris Claro	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Cemento Claro	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Cemento Gris Cálido	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Cemento Gris Oscuro	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Mármol Italiano	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Cemento Gris Suave	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Mineral Moderno Gris	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Mineral Moderno Negro	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	–
Cemento Beige Suave	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Pino Nórdico Blanco	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Roble Lavado Claro	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Roble Lavado Beige	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Roble Lavado Gris	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Roble Río Gris	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Roble Río Oscuro	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Roble Ciudad Negro	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Roble Pueblo Claro	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Roble Pueblo Natural	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
Roble Británico	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Roble Danés Claro	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Rob. Tierras Altas Claro	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Rob. Tierras Altas Nat. Tabl.	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Rob. Tierras Altas Osc.	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Roble Playa De Arena	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Roble Costa	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01

Información general del producto

Premium	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/ PAQUETE	M²/ PAQUETE	KG/ PAQUETE	PAQUETE/ PALÉ	M²/ PALÉ
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LONGITU (MM)	ANCHURA (MM)	GROSOR (MM)	PANELES/ PAQUETE	M²/ PAQUETE	KG/ PAQUETE	PAQUETE/ PALÉ	M²/ PALÉ
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Características	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Capa de uso con resistencia a arañazos, manchas y desgaste	Sí	Sí	Sí
Método de instalación	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Pegado
Resistente a la humedad	Sí	Sí	Sí
Libre de ortoftalatos	Sí	Sí	Sí
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)	20 años	25 años	25 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)	Previa solicitud (hasta 10 años)	Previa solicitud (hasta 15 años)	Previa solicitud (hasta 15 años)

Información técnica	MÉTODO DE PRUEBA/NORMA	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Clase de uso	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	EN 425	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	EN 12667	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Comfort)	EN 12667	0,040 m² K/W	0,040 m² K/W	–
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Heat)	EN 12667	0,030 m² K/W	0,030 m² K/W	–
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Transit)	EN 12667	0,065 m² K/W	0,065 m² K/W	–
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10	R10
Estabilidad dimensional, contracción / dilatación	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Resistencia al desgaste	EN13329 annex E	≥ 1200 ciclos	≥ 2000 ciclos	≥ 2000 ciclos

UNILIN

Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

¡A medida y personalizado!

BELLHOGAR
decoración

2022